

---

**Technische toelichtingen****Karakteristiek:**

AKEMI® Triple effect is een waterige hoogwerkzame formulering en een gemodificeerde organische verbinding. Verpakt in pompsprayvorm, gecombineerd met reinigingscomponenten die geen film vormen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Verminderde wateropname bij vochtinwerking
- Aanvullende olie- en vetafwijzende werking
- Verminderde hechting van verven op de behandelde oppervlakken (antigraffiti effect)
- De steen blijft in staat te ademen
- Vrij van vergeling
- Droogt kleefvrij op
- Geringe tot geen kleurverdieping
- Reukarm
- Na de doorharding is het product bij contact met levensmiddelen, onschadelijk voor de gezondheid; bevestigd door onderzoek door LGA Nürnberg

**Gebruik:**

AKEMI® Triple effect dient voor dagelijkse reiniging, onderhoud en ter bescherming van poreuze, fijngeslepen of gepolierde natuur- en kunststeen (vb. marmer, graniet, betonwerksteen). In één arbeidsbeweging onderhoud men vensterbanken, tafels, keukenwerkbladen en andere kleine oppervlakken. Op een uitstekende manier wordt de werkzaamheid van impregneringen ondersteund en aangevuld.

**Gebruiksaanwijzing:**

1. schudden voor gebruik, aansluitend sproeiventiel openen.
2. optimale verwerkingstemperatuur tussen 15-25°C.
3. gelijkmatig opsproeien en met een zuivere droge doek afvegen.

**Bijzondere tips:**

- Ook bij steenoppervlakken die met Triple effect behandeld zijn, kan na een langere inwerking van agressieve producten zoals fruitsappen, azijnhoudende producten, alcoholica, cosmetica enz. een lichte vlekvorming ontstaan; deze is echter verreweg geringer dan bij onbehandelde oppervlakken. Door het onmiddellijk verwijderen van verontreinigingen kunnen vlekken vermeden worden.
- Sterke verontreinigingen met intensieve reinigers behandelen (vb. [AKEMI® steenreiniger](#)).
- Triple effect is niet geschikt voor geglazuurde of niet zuigende oppervlakken.
- Vorstvrij bewaren
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de flessen volledig leeggebruiken.

**Veiligheidsaanwijzing:** zie EG veiligheidsbladen

**Technische gegevens:**

Kleur: transparant, gelig

Dichtheid: ca. 1 g/cm<sup>3</sup>

Opslag: ca. 1 jaar houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel bewaren maar vorstvrij.

**Ter attentie:** Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichting geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.

TMB 11.04